

## Commercial A/C



## Cassette Type Fan Coils / Fan Coils Tipo Cassette



### Features and Benefits

- Exceptional installed aesthetics / Apariencia instalada estéticamente superior
- Fully Functional Remote Control Operation / Función Completa por Control Remoto
- Four-Way Air Flow for all-zone coverage / Flujo de Aire de cuatro direcciones
- Fresh Air capacity / Se puede aspirar aire fresco desde fuera del espacio enfriado
- Includes Condensate Micro-Pump / Viene con micro-bomba para agua condensada

### Technical Specifications / Especificaciones Técnicas

Model/ Modelo	MACX	18CR	24CR	36CR	48CR	
Voltage/Hz/Phase - Voltaje/Ciclos/Fases		208v/230v/60Hz-50Hz/1				
Cooling/Enfriamiento	Capacity/Capacidad	Btu/h	18000	24000	36000	48000
	Input/Potencia de Consumo	Watts	2000	2930	3500	4680
	Rated current/Corriente Nominal de Operación	Amps	9.1	12.8	15.3	20.4
	EER/Eficiencia en Btu por watt	Btu/watt	9.0	8.2	10.3	10.3
Moisture Removal/Humedad Removida		L/h	2.4	2.4	4	4.4
Max. input consumption/Máxima Potencia de Consumo		Watts	2600	3900	5200	6500
Max. input current/Corriente Máxima de Operación		Amps	14.5	20	20	32
Indoor fan motor/Motor del Ventilador	Model/Modelo		YOK54-88	YOK55-88	YOK56-88	YOK56-88
	Input/Potencia de Consumo	Watts	98	120	137	137
	Capacitor	uF	3.5	3.5	3.5	3.5
Indoor air flow (Fan High/Low)/Volumen de Flujo de Aire (Ventilador Alto/Bajo)		m <sup>3</sup> /h	1000/830	1050/900	1600/1420	1750/1500
		(CFM)	(589/488)	(618/530)	(942/836)	(1030/883)
Indoor noise level (Fan High/Low)/Nivel de Sonido (Ventilador Alto/Bajo)		dB(A)	43/40	43/40	47/44	47/44
Indoor unit	Net Dimension (WxHxD) (body)	mm	840x240x840	840x240x840	840x310x840	840x310x840
United Interior	Dimensiones (AnchoxAltxProfundidad) (gabinete)	Inches/Pulgadas	33.1x9.45x33.1	33.1x9.45x33.1	33.1x12.2x33.1	33.1x12.2x33.1
	Packing (WxHxD) (body)	mm	1020x330x930	1020x330x930	950x400x950	1020x400x930
	Dimensiones Empacadas (AnchoxAltxProfundidad) (gabinete)	Inches/Pulgadas	40.16x13x36.6	40.16x13x36.6	37.4x15.75x37.4	40.1x15.75x36.6
	Net Dimension (WxHxD) (panel)	mm	950x40x950	950x40x950	1020x40x930	950x40x950
	Dimensiones (AnchoxAltxProfundidad) (panel)	Inches/Pulgadas	37.4x1.57x37.4	37.4x1.57x37.4	40.1x1.57x36.6	37.4x1.57x37.4
	Packing (WxHxD) (panel)	mm	1030x145x1030	1030x145x1030	1030x145x1030	1030x145x1030
	Dimensiones Empacadas (AnchoxAltxProfundidad) (panel)	Inches/Pulgadas	40.55x5.71x40.55	40.55x5.71x40.55	40.55x5.71x40.55	40.55x5.71x40.55
	Gross Net weight (body)/Peso Bruto/Neto (gabinete)	Libras	101/79	101/79	110/68	110/68
	Gross Net weight (panel)/Peso Bruto/Neto (panel)	Libras	24/13	24/13	24/13	24/13
	Refrigerant	Liquid/Líquido	mm (inch)	46.35 (1 1/4")	41.27 (1 1/2")	41.27 (1 1/2")
Connections/Conexiones	Suction/Succión	mm (inch)	41.27 (1 1/2")	41.27 (1 1/2")	41.27 (1 1/2")	41.27 (1 1/2")
Operation temp		°C	17-30	17-30	17-30	17-30
Ambient temp		°C	18-45	18-45	18-45	18-45
Application area		m <sup>2</sup>	30-40	40-56	60-85	80-105
Qty per 20' / 40' / 60' HQ		set	38/77/90	30/64/72	25/52/54	25/52/54